

Rekki V tuoteperhe – Yleistä, käytännön ohjeita asennukseen ja asennuksen jälkeen

Rekki V582 ja V870 on aina esikokoonpantu ennen purkua ja osiin pakkausta varten. Useimmiten kiristämme ruuvit ns. ”sormikireyteen” esiasennusvaiheessa. Kiristämme myös muutamassa rekissä ruuvit lopulliseen kireyteen laadun varmistamiseksi. Näissä tapauksissa tikaspuissa voi näkyä aluslaatan jälki. Näitä reikiä kannattaa sitten hyödyntää myös lopullisessa asennuksessa.

Jos jostain syystä rekki ”keikkuisi” asennuksenne jälkeen, niin löysätkää kenkätelineen ja hattuhyllyn muttereita (kiintoavain 10 mm) ja painakaa tikaspuita alaspäin lattiaa vasten ja kiristä mutterit uudelleen.

Rekkien ruuvit kannattaa **jälkikiristää** n. puolen vuoden päästä asennuksesta, koska puu hieman kuivuu ja ”kutistuu” ajan saatossa.

Yleistä tikaspuista:

Puuseppä tekee tikaspuut aina käsityönä. Pienet reiät ja kolot, kuten esimerkiksi oksanreiät paikkaamme hukan välttämiseksi ja säästämme näin luontoa.